

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Toyota Auris

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	1.33 L Dual VVT-i 6 Μ/Τ	1.6 L Valvematic 6 Μ/Τ	6 Μ/Μ	1.4 D-4D 6 Μ/Τ
Κατανάλωση (Οδηγία ΕΕ 715/2007-692/2008Α/ΕC)				
Μικτός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) 3-θυρη έκδοση 5-θυρη έκδοση	6.0	6.6	6.3	4.8
Υπεραστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) 3-θυρη έκδοση 5-θυρη έκδοση	5.2	5.5	5.3	4.3
Αστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) 3-θυρη έκδοση 5-θυρη έκδοση	7.5	8.6	8.0	5.7
Προτεινόμενος τύπος καυσίμου	Αμόλυβδη 95 οκτανίων (ή παραπάνω)			Πετρέλαιο 48 κετανίων (ή παραπάνω)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)	55	55	55	55
Διοξείδιο του άνθρακα, CO₂ (Οδηγία ΕΕ 715/2007-692/2008Α/ΕC)				
Μικτός κύκλος (γρ./χλμ.) 3-θυρη έκδοση 5-θυρη έκδοση	139	152	146	128
Υπεραστικός κύκλος (γρ./χλμ.) 3-θυρη έκδοση 5-θυρη έκδοση	120	126	124	114
Αστικός κύκλος (γρ./χλμ.) 3-θυρη έκδοση 5-θυρη έκδοση	172	198	184	152
Εκπομπές καυσαερίων (Οδηγία ΕΕ 715/2007-692/2008Α/ΕC)				
Euro class	Euro 5			
Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (γρ./χλμ.)	0.2239	0.372	0.387	0.17
Υδρογονάνθρακες, HC (γρ./χλμ.)	0.0344	0.026	0.037	–
Οξείδια του αζώτου, NOx (γρ./χλμ.)	0.0255	0.011	0.019	0.14
Υδρογονάνθρακες, HC & Οξείδια του αζώτου, NOx (γρ./χλμ.)	–	–	–	0.15
Σωματίδια, PM (γρ./χλμ.)	–	–	–	0.001

M/T = Μηχανικό κιβώτιο

M/M = Σειριακό κιβώτιο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Toyota Auris

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	1.33 L Dual VVT-i 6 M/T	1.6 L Valvematic 6 M/M	1.4 D-4D 6 M/T
Θόρυβος (drive-by) (Οδηγία ΕΕ 70/157/ΕΕC-2007/34/ΕC)			
Θόρυβος dB(A)	73	69	70
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ	Casual	Unique, Premium	Sport
Μέγεθος ελαστικών	195/65R15 / 205/55R16 (μοντέλο 2011)	205/55R16	225/45R17
Μέγεθος ζάντας	Ατσάλινες ζάντες 15" / Ζάντες αλουμινίου 16" (μοντέλο 2011)	Ζάντες αλουμινίου 16"	Ζάντες αλουμινίου 17"
Εφεδρικός τροχός	Προσωρινός		Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	1.33 L Dual VVT-i	1.6 L Valvematic	1.4 D-4D
Τύπος κιβωτίου	6 M/T	6 M/T	6 M/M
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1.33 L Dual VVT-i 6 M/T	1.6 L Valvematic 6 M/M	1.4 D-4D 6 M/T
Κωδικός κινητήρα	1NR-FE	1ZR-FAE	1ND-TV
Κύλινδροι	4 σε σειρά		
Μηχανισμός βαλβίδων	16 βαλβίδες, 2 εκκεντροφόροι επικεφαλής (DOHC), με σύστημα Dual VVT-i		8 βαλβίδες, μονός επικεφαλής εκκεντροφόρος (SOHC), κίνηση με αλυσίδα
Τροφοδοσία	Ηλεκτρονικός ψεκασμός		Σύστημα άμεσης έγχυσης - common rail
Κυβισμός (κ.εκ.)	1329	1598	1598
Διάμετρος x διαδρομή (χλστ.)	72.5 x 80.5	80.5 x 78.5	80.5 x 78.5
Σχέση συμπίεσης	11.5 : 1	10.7 : 1	10.7 : 1
Μέγιστη ισχύς (hp/σ.α.λ.)	99/6000	132/6400	132/6400
Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)	128/3800	160/4400	160/4400
Διαθέσιμες εκδόσεις	Casual, Unique	Casual, Unique, Sport, Premium	Casual, Unique, Sport

M/T = Μηχανικό κιβώτιο

M/M = Σειριακό κιβώτιο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Toyota Auris

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	1.33 L Dual VVT-i 6 M/T	1.6 L Valvematic 6 M/T	6 M/M	1.4 D-4D 6 M/T
Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα)*	175	195	195	175
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.)*	13.1	10.2	12.1	12.0
Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης*	0.292			

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ	1.33 L Dual VVT-i 6 M/T	1.6 L Valvematic 6 M/T	6 M/M	1.4 D-4D 6 M/T
Εμπρός	Γόνατα MacPherson			
Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας			

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ	1.33 L Dual VVT-i 6 M/T	1.6 L Valvematic 6 M/T	6 M/M	1.4 D-4D 6 M/T
Εμπρός	Αεριζόμενα δισκόφρενα			
Πίσω	Δισκόφρενα			

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Μήκος	Πλάτος	Ύψος
Εξωτερικές διαστάσεις			
Συνολικό (χλστ.)	4245	1760	1515
Μετατρόχιο εμπρός (χλστ.)		1525**	
Μετατρόχιο πίσω (χλστ.)		1525**	
Μεταξόνιο (χλστ.)		2600	
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (μέτρα)		5.2	

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Toyota Auris



1525 mm

1760 mm



905 mm

2600 mm

740 mm

4245 mm

1515 mm



1525 mm

1760 mm

ΒΑΡΗ

Βάρη (κιλά)

Καθαρό βάρος (κιλά)

1.33 L Dual VVT-i
6 M/T

1220-1285

1.6 L Valvematic
6 M/T 6 M/M

1245-1320

1.4 D-4D
6 M/T

1280-1315

Μικτό βάρος (κιλά)

1720

1750

1760

Βάρος ρυμούλκησης

Με φρένα (κιλά)

1000

1300

1000

Χωρίς φρένα (κιλά)

450

450

450

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (λίτρα)

354 με τις πίσω θέσεις όρθιες, 777 με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα

M/T = Μηχανικό κιβώτιο

M/M = Σειριακό κιβώτιο